# 1252

## Svářečská respirační polomaska.

### Použití

***WELCO 1252*** je respirační polomaska, speciálně **navržená pro svářečské práce**.
Patentovaný P100 skládaný filtr s velkou plochou umožňuje  má nízký dýchací odpor.
Maximalizuje efektivitu bez ohledu na vlhkost a prodlužuje životnost filtru.
Účinnost filtrace vzdušných částic je 99,7%.
P100 filtry jsou velmi odolné vůči oleji a poskytují filtraci vzdušných částic, včetně pevných prachových částic, kovových par, mlhy a díky vnitřní uhlíkové vrstvě i zápachů. Ideální ochrana pro většinu svářečských aplikací a také pro broušení a leštění.
Filtry poskytují ochranu před šestimocným chrómem (nerezová ocel), oxidem zinečnatým (pozinkovaná ocel), manganem, hliníkem, niklem, oxidem železa, mědi, kadmia, olova a berylia .
Ergonomický tvar masky s nízký profilem minimalizuje mrtvý vzdušný prostor, aby se uživateli cítil pohodlně. Velký zpětný vypouštěcí ventil usnadňuje dýchání.
Tenký design umožňuje použít polomasku pod většinu svářečských kukel včetně ***WELCO 1250*** a zároveň maximalizuje zorné pole.
Čtyřbodové páskové upevnění na hlavu poskytuje maximální komfort při použití.
Kvalitní konstrukce z lékařsky kvalitních materiálů - latexu a silikonu, které jsou bez zápachu a antialergenní.

### *Klíčové vlastnosti*

- ***WELCO 1252*** umožňuje svým nízkým profilem polomasky použití ve většině svářečských masek.
- ***WELCO 1252*** zaručuje 99,7% filtraci vzduchu.
- ***WELCO 1252*** má skládané filtry s velkou plochou pro nízký dýchací
- odpor bez ohledu na vlhkost vzduchu.
  ***WELCO 1252*** má velký výdechový ventil usnadňující dýchání.
  ***WELCO 1252*** má tělo respirátoru vyrobené z kvalitních dermatologicky testovaných materiálů.

### Normy

NIOSH Certification : 42 CFR part 84

**Rozměry a balení**

| Sklad.číslo | Popis | Velikost | bal. / |
|---|---|---|---|
| 21125201 | Svářečská respirační | S/M | 1 |
| 21125202 | polomaska | M/L | 1 |
| 21125203 | Náhradní fitry | | 2 |