iWELD 8051F

Samostmívací svářečská maska s přetlakovou filtrační jednotkou.

Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost DIN5-8 a DIN 9-13.
- HD výhled v reálných barvách
- Multifunkční použití pro veškeré svářečské práce. Režim broušení.
- TH3 filtr, 3 stupně průtoku vzduchu.
- Výkonný akumulátor.

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

Filtrační jednotka

Nastavitelná 3-úrovňová regulace průtoku vzduchu
Výkonný dobíjecí Li-Ion akumulátor
LCD ovládací panel s podsvícením
Výstražné zvuky v kombinaci s vibracemi
Třída filtrů TH3 P R SL
Pás kombinovaný s popruhem pro pohodlné rozložení hmotnosti

UPOZORNĚNÍ: záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky i hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie.

Obsah balení

1 ks svářečská maska iWELD 8051F
5 ks vnější fólie 133x114 mm
2 ks vnitřní fólie 106x89 mm
1 ks filtrační jednotka
1 ks filtr TH3
1 ks předfiltr s kovovou mřížkou proti jiskrám
1 ks hadice s plátěným obalem
1 ks akumulátor
1 ks nabíječka
1 ks kontrolní průtokoměr
1 ks taška iWELD
1 ks plátěný vak
1 ks návod k obsluze

Normy

4/5-9/9-13 CSS1/1/1/1/379 ANSI CSSZ87 W4/5-13
CSA CSS Z94.3 W4/5-13

Technické údaje :	
Maska iWELD 8051F :	
Klasifikace	1 / 1 / 1 / 1
Rozměr průzoru	100 x 83,4 mm
Tmavost neaktivní	DIN 4
Tmavost aktivní	DIN 5 - 8 a DIN 9 -13
Spínací čas	0,08 msec
Čas rozetmění	0,1 - 0,9 sec nastavitelné
Citlivost	plynule nastavitelná
Počet pamětí	3
Napájení	1ks CR2450 + solar cell
Senzory IR	4 x
Filtrační jednotka iWELD FLOW :	
Průtok vzduchu	170/200/230 l/perc
Filtr	1 x TH3 P R SL
Hlučnost	Max: 70 dB
Akumulátor	Li-Ion 11.1V /4400 mAh
Rozměry jednotky	240 x 165 x 70 mm
Hmotnost	Maska 815g, jednotka 1590g
Provozní teplota	-10 až +65°C
Záruční doba	2 roky (baterie 6 měsíců)

Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW805150	Svářečská maska iWELD 8051F	1

iWELD 8051F

Samostmívací svářečská maska s přetlakovou filtrační jednotkou.





Náhradní díly a příslušenství			
Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW804601	Hlavový kříž	1
2	IW804602	Potní páska	2
3	IW805103	Vnější fólie 114x133 mm	5
4	IW805104	Vnitřní fólie 106x89 mm	5
5	IW805151	Textilní vložka do masky	1
6	IW805152	Vzduchový kanál do masky	1
7	IW805153	Hadice vč. textilního obalu	1
8	IW805154	Přední kryt filtrační jednotky	1
9	IW805155	Kovová mřížka předfiltru	1
10	IW805156	Filcový předfiltr	1
11	IW805157	Filtr TH3	1
12	IW805158	Akumulátor	1
13	IW805159	Nabíječka	1
14	IW805160	Kontrolní průtokoměr	1
15	IW805161	Nosný ramenní popruh	1
16	IW880015	Dioptrická lupa +1,5 D	1
17	IW880020	Dioptrická lupa +2,0 D	1
18	IW880030	Dioptrická lupa +3,0 D	1